

VARIOCLEAN WT 7301 UND 7302

Oberflächenreiniger und Klebstoffentferner

1. EIGENSCHAFTEN, ANWENDUNG

VARIOCLEAN WT 7301 ist ein mittel flüchtiger Oberflächenreiniger, mit einem **Flammpunkt von 65°C**, der überwiegend in der Werbetechnik, bei der Applikation von Selbstklebefolien, zum Einsatz kommt.

Das mild riechende, alkoholbasierte Reinigungsmittel wurde zur manuellen Entfernung von Ölen, Fetten, Wachsen, dünnen Silikonschichten und sonstigen Verunreinigungen von empfindlichen Metall-, Glas und Kunststoffoberflächen, entwickelt.

Seine ausgewogene Zusammensetzung lässt auch die Behandlung von lackierten Oberflächen zu, doch sollte vor der Anwendung immer zuerst geprüft werden, ob der zu behandelnde Untergrund auch ausreichend beständig gegen **VARIOCLEAN WT 7301** ist.

Die Anwendung des Oberflächenreinigers erfolgt vorzugsweise mit lösemittelgetränkten, flusenfreien Putztüchern oder auch mittels der chemikalienbeständigen, wieder befüllbaren **VARIOSPRAY – S** Sprühflasche. Nach dem gründlichen Reinigungsvorgang wird die, mit Reiniger benetzte, Oberfläche mit einem sauberen, ebenfalls flusenfreien, Reinigungstuch nachgerieben und getrocknet.

VARIOCLEAN WT 7302 wird überwiegend in der Werbetechnik eingesetzt. Er dient hauptsächlich Linie zur Entfernung von Klebstoffresten nach dem Abziehen von Selbstklebefolien.

Mit dem mittelflüchtigen, auf Citrusterpenen basierten Klebstoffentferner können Metall-, Glas- und Kunststoffmaterialien sowie lackierte Oberflächen behandelt werden. Vor der Anwendung sollte auf jeden Fall überprüft werden, ob das zu behandelnde lackierte oder Kunststoffsubstrat auch gegen den Reiniger ausreichend beständig ist.

Die Anwendung erfolgt vorzugsweise mit der chemikalienbeständigen, wieder befüllbaren **VARIOSPRAY – S** Sprühflasche. Nach dem Aufsprühen und einer Einwirkzeit, die von Art und Schichtdicke des Klebstoffes abhängig ist,

werden die an gequollenen Klebstoffreste vorsichtig mit einer Kunststoffspachtel- oder Rakel von der Oberfläche entfernt und die Oberfläche mit einem sauberen Reinigungstuch nachgewischt und getrocknet. Bevor ein neuer Verklebungsvorgang durchgeführt wird, sollte, um eine gute Haftung der Selbstklebefolie zu gewährleisten, die Oberfläche mit **VARIOCLEAN WT 7301** gesäubert werden.

Beide Produkte sind biologisch abbaubar und enthalten keine aromatischen Kohlenwasserstoffe und keine Chlor- und Fluorchlorkohlenwasserstoffe (CKW's + FCKW's) sowie organische Lösemittel, die in der deutschen Gefahrstoffverordnung und der AGW/MAK - Liste als reproduktionstoxisch oder erbgutschädigend klassifiziert sind.

Die sicherheitstechnischen Produktdaten und ausführliche Angaben zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung und zum ökologischen Verhalten sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006/EG aufgeführt.

VARIOCLEAN WT 7302 hat einen **Flammpunkt von 32°C**. Bei Verwendung von Reinigungsmittel bzw. anderen brennbaren Arbeitsstoffen mit einem Flammpunkt unter 60°C muss bei der Handhabung, je nach Arbeitsumgebung und Art der Anwendung, mit der Bildung von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden.

Deshalb sollten die in der Betriebssicherheitsverordnung (*BetrSichV*) genannten Explosionsschutzmaßnahmen und Zonenregelungen für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche Berücksichtigung finden.

3. VERPACKUNG - LAGERUNG

Beide Produkt sind standardmäßig in 1 Liter, 5 Liter und 20 Liter Kannen sowie in 200 Liter Fässern abgepackt. Die Lagerung muss trocken, möglichst frostfrei und gemäß den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (*BetrSichV*) erfolgen. Die Behälter sollten nicht unmittelbar direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie verfolgt damit nicht den Zweck, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Die Auswahl und Prüfung für die konkrete Verwendung liegen somit ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

SPT Sales + Marketing GmbH
ein Unternehmen der SAATI Group
Kurfalzring 100A, 69123 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 62 21 | 77 876-27
E-Mail: spt@spt-gmbh.com
Web: www.spt-gmbh.com



Eine Marke der SPT