

VARIOTAPE BOPP PP SILVER

Metallisiertes Bopp PP Abklebeband

1. ANWENDUNGSZWECK

Graues metallisiertes PP-Klebeband, bestehend aus einem biaxial orientiertem Polypropylen-Trägermaterial und Beschichtung mit einem wasserbasierten Acrylklebstoff. Dieses Abklebeband ist die perfekte Lösung zum Abdecken von offenen Stellen im Siebgewebe.

Es verhindert, dass die Siebdruckfarben unbeabsichtigt durch die offenen Stellen des Gewebes dringen, und dass die Schablone durch die Bewegung der Rakel beschädigt wird.

Es lässt sich aufgrund seiner geringen Klebekraft und hervorragenden Haftung mühelos abziehen. Es wird jedoch empfohlen, das Klebeband nicht über einen längeren Zeitraum auf dem Sieb zu belassen, da es dann schwieriger zu entfernen ist und Rückstände hinterlassen oder das Siebgewebe beschädigen kann.

2. HAUPTMERKMALE

- BOPP-Folien sind in Längs- und Querrichtung sehr stabil und dehnbar und besitzen eine hohe Temperaturbeständigkeit.
- Gute Haftfähigkeit und ausgezeichnete Dimensionsstabilität.
- Hinterlässt keine Klebstoffrückstände, wenn es von der Klebefläche entfernt wird
- Gute Eignung bei Anwendungen, bei denen niedrige und hohe Temperaturen erforderlich sind.

3. VERFÜGBARE ROLLEN ABMESSUNGEN

Produkt	Artikel Nr.	Breite und Länge
VARIOTAPE Bopp PP Silver	RVTP000001	50 mm x 66 m
VARIOTAPE Bopp PP Silver	RVTP000002	100 mm x 66 m

4. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	Wert
Klebstoffgewicht	20 g/m ²
Trägerdicke	30 µm
Gesamtdicke	48 µm
Zugfestigkeit	40 N/cm
Bruchdehnung	110%
Haftung auf Stahl	2,4 N/cm
Anwendungstemperaturbereich	[0°C ± 65°C]
Betriebstemperaturbereich	[-35°C ± 200°C]



Träger: BOPP film

Klebstofftyp: Wasserbasiertes Acrylat

5. LAGERUNG

Das Klebeband sollte in seiner Verpackung bei einer Temperatur zwischen 20°C und 30°C gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt werden.

Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie verfolgt damit nicht den Zweck, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Die Auswahl und Prüfung für die konkrete Verwendung liegen somit ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

SPT Sales + Marketing GmbH
ein Unternehmen der SAATI Group
Kurfalzingring 100A, 69123 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 62 21 | 77 876-27
E-Mail: spt@spt-gmbh.com
Web: www.spt-gmbh.com



Eine Marke der SPT