

FIRMENPROFIL

SPT SALES +
MARKETING GMBH

FOTECO REMCO SAATI

Unsere Botschaft an Sie: *Die SPT Sales + Marketing GmbH ist ein Vertriebszentrum der Marken SAATI, FOTECO und REMCO für Europa, Afrika, den Nahen Osten und Indien. Als Teil der SAATI S.p.A. Gruppe mit Sitz in Italien sind wir der global agierende, starke und technisch kompetente Partner im Siebdruckmarkt für den Vertriebsbereich EMEA.*

SPT – Wir leben Siebdruck.

Firmensitz: *Mit unserem Produktprogramm decken wir die gesamte Druckvorstufe und Siebnachbehandlung ab: vom Gewebe bis zur Entschichtung begleiten wir unsere Kunden bei deren Arbeitsabläufen und -prozessen.*

Kurpfalzring 100A
69123 Heidelberg

Telefon: *bei deren Arbeitsabläufen und -prozessen.*

+49 (0) 62 21 | 77 876-27

E-Mail: *Wir beschäftigen momentan 13 Mitarbeiter, die größtenteils eine auf den Siebdruck bezogene technische/chemische Ausbildung haben. Unser Hauptaugenmerk liegt neben dem Verkauf und Vertrieb der gesamten Produktpalette an Geweben, Schablonenmaterialien, Siebreinigern und Siebdruckmaterialien auf der hochqualifizierten, technischen Beratung der Siebdruckkunden und unseren Fachhandlespartnern im In- und Ausland.*

spt@spt-gmbh.com

Internet: *Wir beschäftigen momentan 13 Mitarbeiter, die größtenteils eine auf den Siebdruck bezogene technische/chemische Ausbildung haben. Unser Hauptaugenmerk liegt neben dem Verkauf und Vertrieb der gesamten Produktpalette an Geweben, Schablonenmaterialien, Siebreinigern und Siebdruckmaterialien auf der hochqualifizierten, technischen Beratung der Siebdruckkunden und unseren Fachhandlespartnern im In- und Ausland.*

www.spt-gmbh.com

In unseren Räumlichkeiten am Firmensitz in Heidelberg steht ein Technikum zur Verfügung, in dem Kunden und Handelspartner praxisnahe, anwendungstechnische Schulungen durch unser kompetentes Fachpersonal angeboten werden.

Sämtliche Produkte werden weltweit von unserem Zentrallager am Standort Heidelberg ausgeliefert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

**ACHTUNG NEUE
TELEFON-NUMMER
+49 (0) 62 21 | 77 876-27**

Unser Geräte Programm wird von dem slowakischen Lieferanten KASI hergestellt. Es beinhaltet qualitativ hochwertige Geräte zur Reinigung und Entschichtung von Siebdruckformen und Entwicklung von Siebdruckschablonen.



GERÄTE UND ZUBEHÖR VON KASI

11

KASI UB Umlauf Polypropylen Auswaschbecken

Auswaschbecken

KASI UB 65

KASI UB 90

KASI UB 125

KASI UB 165

Für den ökonomischen und sicheren Einsatz von geruchsarmen VARIOWASH und VARIOCLEAN A + S Siebreinigern im Kreislaufbetrieb mit Flammpunkt über 55°C sowie VARIOSTRIP Entschichterlösungen. Anwendung mit Bürste oder Reinigungspad. Geringster Chemikalienverbrauch nach abrakeln der Sieboberfläche.



Produktbezeichnung	Außenmaße (BxHxT)	Maximale Rahmengröße (BxH)
KASI UB 65	682 x 635 x 350 mm	620 x 500 mm
KASI UB 90	932 x 700 x 395 mm	850 x 550 mm
KASI UB 125	1282 x 1200 x 545 mm	1200 x 1000 mm
KASI UB 165	1682 x 1350 x 545 mm	1600 x 1150 mm

Polypropylen Auswaschbecken mit Tank, Pumpe, chemikalienbeständigem Schlauch und Bürste

Waschkammer Standard Größe: 1.000 x 1.200 mm. Chemikaliertank mit 50 L oder 100 L Inhalt. Tankbehälter mit konischem Boden und Ablasshahn für sedimentierten Farb- und Emulsionsschlamm. Haltegestell aus Edelstahl. Abtropfbodenwanne aus Polypropylen (Größe 1.700 x 1.300 x 30 mm) mit Edelstahlgitter (Größe 1.290 x 400 mm). Pumpe nicht explosionsgeschützt 230 V/50 Hz/1,9 A/180 W mit CE-Konformität. Für die Anwendung der VARIOCLEAN A All-in-one Chemie steht eine Ausführung mit besonders chemikalienbeständiger Pumpe zur Verfügung.



Tauchtank für Siebentschichtung und Vorentwicklung von belichteten Siebdruckschablonen

Tank und Deckel aus Polypropylen mit Stabilisierungsrahmen aus Edelstahl. Optional mit Drucklufteinblasung. Die aufsteigenden Luftblasen verstärken den Entschichtungseffekt. **Standard Abmessungen:** Breite 725 mm, Tiefe 400 mm, Höhe 665 mm **Max. Inhalt:** ca. 150 Liter. Weitere Größen auf Anfrage.



Sedimentations Faß

Faß und Deckel aus Polypropylen. **Verfügbare Inhalte:** 200 L, 100 L, 50 L.

Wiederaufbereitung von farbkontaminierten VARIOWASH und VARIOCLEAN S Siebreinigern nach Zugabe von 1 – 2 % VARIOPLUS 4095 Sedimentation Additiv. Nach Festkörpersedimentation über Nacht oder über das Wochenende, kann die geklärte Lösemittelphase durch den oberen Auslaufhahn wieder in den Siebreinigertank oder Behälter zur Weiterverarbeitung zurückgeführt und mit frischem Siebreiniger aufgefrischt werden.

