

Schablonen Entschichter-Paste, gebrauchsfertig**1. BESCHREIBUNG**

FOTECHEM 2005 ist eine gebrauchsfertige, gelartige Paste die zur effizienten Entfernung von doppelhärtenden Kopierschichten, Polymer-Emulsionen und Kapillarfilmen verwendet wird. Zur Entschichtung von Indirekt Gelatinefilmen ist sie **nicht** geeignet.

2. ANWENDUNG

- **FOTECHEM 2005** mittels eines steifen, metallfreien Pinsels beidseitig auf die gereinigte Schablone auftragen.
- Nach der Farbentfernung wird die Schablone vorzugsweise mit Hochdruckwasser abgesprüht und die **FOTECHEM 2005** Paste, möglichst beidseitig, aufgebracht.
- Für kurze Zeit stehen lassen. Wasserfeste Kopierschichten benötigen eine längere Reaktionszeit als lösemittelfeste Kopierschichten.
- Die Entschichterflüssigkeit soll auf der Schablone aber nicht eintrocknen.
- Nach einer Einwirkzeit die an- bzw. aufgelöste Schablone mit einem Hochdruck Wasserstrahl, von unten nach oben, vom Gewebe abspülen.

- Falls Druckfarben und Siebreiniger eingesetzt werden, gegen welche die Kopierschicht nicht ausreichend resistent ist, kann die Entschichtung sehr schwierig werden – ebenso bei unterbelichteten Schablonen oder bei der Verwendung ungeeigneter Lichtquellen.
- Chemisch gehärtete Kopierschichten können nicht entschichtet werden.

3. VERPACKUNG, LAGERUNG

FOTECHEM 2005 ist standardmäßig in 1, 5 und 20 kg Kunststoffkannen erhältlich.

Die Lagerung muss trocken und frostfrei erfolgen, abseits von starker Wärme.

FOTECHEM 2005 ist haut- und augenreizend. Die sicherheitstechnischen Produktdaten und ausführliche Angaben zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung, Lagerung und zum ökologischen Verhalten sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006/EG aufgeführt.